

Fenster mit Stil und Umweltbewusstsein

Das neue
Vollholzfenster
mit optimalem
Uw-Wert von
0,75

SiggHolzFenster

- » Behaglichkeit durch heimisches Holz
auf Wunsch auch andere zertifizierte Holzarten
- » elegante schlanke Rahmen
- » beste Uw-Werte mit Vollholz ohne fremde Dämmstoffe
- » für Neubau und Altbausanierung
- » top Qualität durch Erfahrung, Maßarbeit und Handwerk
- » idealer Regenschutz: Aluabdeckung im unteren Bereich
- » in verschiedenen Farben oder mit geölter Oberfläche
- » auch als HolzAluFenster mit Wetterschutz erhältlich
- » mit Prüfberichten und CE gekennzeichnete Qualität
- » als Festverglasung, Dreh, Drehkipp, Schiebe-
und Sonderfenster machbar



Fakten HolzFenster

Uw (Glas mit Rahmen) Fichte/Lärche 0,75 Watt/(m²K)

Rahmen/Flügelstärke	98/98mm
Uf/(frame) Fichte/Lärche	Fi 0,95m/Lä 1,07
ψ Psi Glasrandzone	0,05
Rahmen unten (Flügel+Rahmen)	120mm
Rahmen s+o, (Flügel+Rahmen)	100mm
Fixrahmen unten	90mm
Fixrahmen seitlich+oben	70mm
Ug Verglasung	0,5 Watt
G-Wert Verglasung	49% (bis 53%)
LT Lichttransmission	71%



Schenken Sie
Ihr Vertrauen
SIGG - dem
Komplettanbieter
für Innenausbau,
Fenster, Haus-
und Innentüren

Sigg Tischlerei GmbH
Allgäustraße 155
6912 Hörbranz
T +43(0)5573 82255
tischlerei@sigg.at
www.sigg.at
www.passivhausfenster.at